

## PARRILLA DE EMPOTRE A GAS

**EAN:** 757638401760

**COLOR:** Vidrio negro

**CAPACIDAD:** 90 cm

**NOMENCLATURA:** PGP95EMNNO



### BENEFICIOS

- Display Glass Touch: controla todas las funciones como re-ignición automática, cocción a fuego lento, apagado automático y más.
- Master ring. Quemador multinivel con dos flamas. Una flama como quemador convencional y dos flamas para máxima potencia.
- Apagado automático en quemadores. Temporiza cada quemador de manera independiente para apagarse cuando lo necesites.

### MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	5.39 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	85.50 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	45.80 cm
PESO SIN EMPAQUE	18.00 kg
ALTO CON EMPAQUE	17.12 cm
ANCHO CON EMPAQUE	99.51 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	59.43 cm
PESO CON EMPAQUE	21.32 kg

### ATRIBUTOS

- Instalación empotrable
- Convertible a Gas Natural / Gas LP<sup>1</sup>
- Display
- Comal
- Encendido eléctrico
- Sensor de flama en cada quemador
- 3 parrillas de fundición
- 5 zonas de cocción
- Seguro para niños
- Quemador central (Máster Ring): 11,600 kJ
- Quemador frontal derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador posterior derecho (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador frontal izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
- 127 V – 60 Hz

<sup>1</sup>No incluye kit de conversión. Contactar a Servicio mabe.

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Esta parrilla de empotre está diseñado para operar de 0 a 2800 metros sobre el nivel del mar.
- Esta parrilla de empotre debe instalarse en ambientes bien ventilados, mantenga abiertos los espacios naturales para ventilación.
- Antes de instalar, apague los suministros de gas y electricidad que alimentarán al aparato. Todos los aparatos que tienen componentes eléctricos deben conectarse a tierra.

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Debe haber un espacio mínimo de 76 cm entre la superficie de la parrilla de empotre y la campana.
- La profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima de la parrilla de empotre no debe ser mayor de 33 cm.
- La mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por encima y a los lados de la parrilla de empotre no debe ser menor de 91,5 cm.

## DIAGRAMAS

