

PARRILLA DE EMPOTRE A GAS

EAN: 757638401746

COLOR: Vidrio negro

CAPACIDAD: 90 cm

NOMENCLATURA: PGP95KMNN0



BENEFICIOS

- Master ring. Quemador multinivel con dos flamas. Una flama como quemador convencional y dos flamas para máxima potencia.
- Sistema que te brinda mayor seguridad al bloquear el flujo de gas en toda la parrilla.
- Parrillas de fundición continuas, de máxima resistencia que permite el movimiento de objetos pesados entre los quemadores.

MEDIDAS Y PESOS

| | |
|----------------------|----------|
| ALTO SIN EMPAQUE | 5.39 cm |
| ANCHO SIN EMPAQUE | 85.50 cm |
| PROFUNDO SIN EMPAQUE | 45.80 cm |
| PESO SIN EMPAQUE | 18.00 kg |
| ALTO CON EMPAQUE | 17.12 cm |
| ANCHO CON EMPAQUE | 99.51 cm |
| PROFUNDO CON EMPAQUE | 59.43 cm |
| PESO CON EMPAQUE | 21.32 kg |

ATRIBUTOS

- Instalación empotrable
- Convertible a Gas Natural / Gas LP¹
- Display
- Comal
- Encendido eléctrico integrado a perillas
- Perillas con iluminación blanca
- Sensor de flama en cada quemador
- 3 parrillas de fundición
- 5 zonas de cocción
- Quemador central (Máster Ring): 10,500 kJ
- Quemador frontal derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador posterior derecho (Estándar): 6,500 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador frontal izquierdo (Estándar): 6,500 kJ
- 120 V – 60 Hz

¹No incluye kit de conversión. Contactar a Servicio mabe.

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Esta parrilla de empotre está diseñado para operar de 0 a 2800 metros sobre el nivel del mar.
- Esta parrilla de empotre debe instalarse en ambientes bien ventilados, mantenga abiertos los espacios naturales para ventilación.
- Antes de instalar, apague los suministros de gas y electricidad que alimentarán al aparato. Todos los aparatos que tienen componentes eléctricos deben conectarse a tierra.

CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Debe haber un espacio mínimo de 76 cm entre la superficie de la parrilla de empotre y la campana.
- La profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima de la parrilla de empotre no debe ser mayor de 33 cm.
- La mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por encima y a los lados de la parrilla de empotre no debe ser menor de 91,5 cm.

DIAGRAMAS

